



WISDOM PLAYGROUND

KUNDEN-LEITFADEN

Name des Kunden:

Artikelnummer:

Nummer der Einheit: BE3524-0035ETH

Händler:

Händler-Telefonnummer:

**Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf unseres kommerziellen Spielsystems von Wisdom Playground. Wir schätzen das Vertrauen, das Sie in unser Unternehmen gesetzt haben, und freuen uns darauf, mit Ihnen an diesem sowie zukünftigen Spielplatzprojekten zusammenzuarbeiten.

Das folgende Dokument ist Ihr Wisdom Playground Besitzer- und Montagehandbuch. Es wurde speziell für das von Ihnen erworbene Produkt erstellt. Wir empfehlen, das gesamte Handbuch vor der Installation sorgfältig durchzulesen und es an einem leicht zugänglichen Ort aufzubewahren, um es bei Bedarf jederzeit zur Hand zu haben.

Auf den ersten Seiten finden Sie wichtige Informationen zur Platzierung, Installation und zu allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen für kommerzielle Spielgeräte. Zudem enthält das Handbuch einen empfohlenen Wartungsplan, Sicherheitsrichtlinien, Garantieinformationen, Montageanweisungen und den Standortplan. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch und wenden Sie die Richtlinien entsprechend Ihrer individuellen Situation an.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich unsere Garantiebedingungen anzusehen – sie gehören zu den besten der Branche. Falls Sie die Garantie in Anspruch nehmen müssen, finden Sie eine Kopie der Garantiebedingungen in diesem Handbuch.

Sollten Sie Fragen zu Ihrem neuen Spielgerät haben, können Sie sich direkt an Ihren regionalen Wisdom Playground Vertreter wenden oder unseren Kundenservice kontaktieren – telefonisch unter **+49 179 447 25 89** oder per E-Mail an **martin@wisdomeurope.eu**. Besuchen Sie auch gerne unsere Website **www.wisdomeurope.eu**, um mehr über unser Unternehmen und unser Sortiment an Spielplatzprodukten zu erfahren.

Nochmals vielen Dank für Ihr Vertrauen! Wir freuen uns darauf, Sie auch in Zukunft bei Ihren Spielplatzprojekten zu unterstützen.

**Mit freundlichen Grüßen
Wisdom Playground**

Inhaltsverzeichnis

Bevor Sie beginnen	1
Prüfung des Untergrunds	1
Prüfung des Luftraums	1
Vorbereitung der Standortplanung	2
Erforderliche Werkzeuge	2
Richtlinien für das Verlegen von Fallschutzmaterialien	3
Lagerungshinweise vor der Installation	4
Montageanleitung	4
Aufsichtsrichtlinien	5
Sicherheitshinweise zur Nutzung	5
Wartungsrichtlinien für Spielplatzgeräte	6
Protokoll zur Nutzung, Inspektion und Wartung/Reparatur der Kinderrutsche	7
Rückmeldeformular zur Qualitätssicherung	8
Wartungsscheckliste	9
Anleitung zur Montage spezieller Befestigungen und Fundamente	10
Fundamente	11

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie mit der Installation beginnen, kontaktieren Sie bitte die örtlichen und regionalen Behörden, um sich über geltende Bauvorschriften und erforderliche Genehmigungen zu informieren. Zudem wird empfohlen, sich mit Ihrer Versicherung in Verbindung zu setzen, um sicherzustellen, dass Ihr Spielplatzbereich ausreichend versichert ist.

Prüfung des Untergrunds

Lassen Sie durch die zuständigen Versorgungsunternehmen prüfen, ob unterirdische Leitungen oder andere Hindernisse vorhanden sind, bevor Sie mit dem Graben beginnen. Beachten Sie dabei folgende Punkte:

- Grasuntergrund: Es müssen Löcher für die Pfosteninstallation gegraben werden. Prüfen Sie, ob sich Wasser-, Strom- oder Gasleitungen oder andere Hindernisse unter der Oberfläche befinden, die das Graben beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie, ob das Gelände ein starkes Gefälle aufweist. Der Höhenunterschied eines Betonbodens sollte 5 cm nicht überschreiten, und eine Rasenfläche sollte vor der Installation geebnet werden.
- Stellen Sie sicher, dass keine unbeweglichen Hindernisse auf der Fläche vorhanden sind und dass der verfügbare Platz für die Installation dieses Produkts ausreicht (empfohlener Sicherheitsabstand: 183 cm rund um das Produkt).
- Betonuntergrund: Die Pfosten müssen mit Expansionsschrauben im Boden befestigt werden. Die Betondicke muss mindestens 12 cm betragen (Betonfestigkeit \geq C30).
- Wenn separate Pfosten (nicht mit einer Plattform verbunden) verwendet werden, prüfen Sie anhand des Fundamentplans, ob eine Einbettung in den Boden erforderlich ist.
- Alle oben genannten Bedingungen müssen vor der Installation überprüft und bestätigt werden. Andernfalls kann die Montage nicht durchgeführt werden. Falls erforderlich, kontaktieren Sie bitte unser Unternehmen für technische Unterstützung.

Prüfung des Luftraums

- Hindernisse über dem Spielbereich, die nicht zum Spielgerät gehören (z. B. Baumäste), müssen mindestens 183 cm über jedem Spielgerät und dem Drehpunkt von Schaukeln liegen.
- Alle Freiraumvorgaben für überirdische Versorgungs- oder Stromleitungen über dem Spielbereich müssen den lokalen elektrischen Sicherheitsvorschriften entsprechen.

Vorbereitung der Standortplanung

- Der Standortplan und das Fundamentdiagramm enthalten präzise Maße und Markierungen für die Grundfläche des Spielplatzes. Verwenden Sie die im Fundamentdiagramm angegebenen Abstände zwischen den Fundamenten, um den tatsächlichen Standort der Spielstruktur auf dem Boden festzulegen. Freistehende Spielgeräte sollten nach dem gleichen Prinzip platziert werden, wobei ausreichender Abstand zu anderen Geräten, Zäunen, Bäumen usw. eingehalten werden muss.
- Vor der eigentlichen Installation muss der Standort mit dem Kunden abgestimmt werden. Es wird empfohlen, die geplante Position zu simulieren, indem Sie Wandpaneele, Zäune, Pfosten usw. gemäß dem Design horizontal auf dem Boden platzieren. Dabei ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 183 cm zur Umgebung eingehalten wird. Sobald der Kunde den Standort bestätigt hat, kann die Installation gemäß der geplanten Position erfolgen.

WICHTIG!

- Lassen Sie die Baustelle niemals unbeaufsichtigt, ohne sicherzustellen, dass alle Befestigungselemente ordnungsgemäß angezogen sind. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung kommen.
- Der Installationsbereich muss deutlich als Baustelle gekennzeichnet sein. Während der Installation kann eine unbefugte Nutzung des Spielplatzes zu Gefahren führen.
- Nach Arbeitsende sollte der Spielbereich mit mobilen Sicherheitszäunen, Absperrband oder Warnschildern gesichert werden, um unbefugtes Betreten der Baustelle zu verhindern.

Erforderliche Werkzeuge

- Schlagbohrmaschine: M12-Bohrer, Länge mindestens 12 cm
- Akkuschauber: Zur Beschleunigung des Montageprozesses
- Gerüst: Erleichtert die Installation von quadratischen und sechseckigen Dächern
- Laser-Wasserwaage: Gewährleistet beim Graben und Betonieren, dass die Pfosten exakt ausgerichtet sind
- Grabwerkzeuge: Spaten, Hammer usw. (kleiner Bagger empfohlen)
- Messwerkzeuge: Maßband, Schnur, Seil (zur Hilfe beim Positionieren)
- Hilfswerkzeuge: Gummihammer, Bleistift, Handtrenmaschine (zum Zuschneiden von Fundamenten)

Richtlinien für das Verlegen von Fallschutzmaterial

Der gesamte Spielplatzbereich, insbesondere unter und um das Spielgerät, muss mit einem zugänglichen, stoßdämpfenden Fallschutzmaterial bedeckt sein. Dies reduziert das Risiko schwerer oder lebensgefährlicher Verletzungen bei Stürzen. Das Fallschutzmaterial kann entweder einheitlich (z. B. Gummimatten) oder loses Schüttgut (z. B. Sand, Rindenmulch) sein. Damit der Schutz effektiv bleibt, müssen sowohl das richtige Material als auch die ausreichende Dicke sichergestellt werden. Die erforderliche Materialtiefe hängt von der Art des Materials und der kritischen Fallhöhe des Spielgeräts ab.

Spezifische Anforderungen für Fallschutzmaterial:

- Der Boden muss mit schutzdämpfenden Materialien gemäß EN 1177 bedeckt sein, und die Materialfläche darf nicht kleiner sein als der Nutzungsbereich des Spielgeräts.
- Methoden zur Bodenabdeckung:
 - Sand
 - Partikelgröße: 0,25 – 2 mm
 - Gesamttiefe: mindestens 22 cm
 - Monatliche Inspektion, um Verluste und mögliche Risiken zu vermeiden
 - Rindenmulch
 - Partikelgröße: 20 – 80 mm
 - Gesamttiefe: mindestens 22 cm
 - Monatliche Inspektion erforderlich
 - Holzschnitzel
 - Partikelgröße: 5 – 30 mm
 - Gesamttiefe: mindestens 22 cm
 - Monatliche Inspektion erforderlich
 - Kies
 - Partikelgröße: 2 – 8 mm
 - Gesamttiefe: mindestens 22 cm
 - Monatliche Inspektion erforderlich
 - Fallschutzmatten
 - Müssen den Sicherheitsanforderungen nach EN 1177 entsprechen

Lagerungshinweise

- Sobald Sie Ihr Spielgerät erhalten, wird empfohlen, die Installation so schnell wie möglich durchzuführen. Die Verpackung schützt die Teile während des Transports, ist jedoch nicht für eine langfristige Lagerung in ungeschützten Umgebungen geeignet. Feuchtigkeit und Wärme, die sich in der Kunststoffverpackung stauen, können langfristig Schäden an der pulverbeschichteten Oberfläche verursachen.
- Falls eine sofortige Installation nicht möglich ist, sollten die Teile in einer kontrollierten Umgebung (z. B. in einem Lagerraum oder Container) aufbewahrt werden. Ist dies nicht möglich, muss die Verpackung entfernt und das Spielgerät mit Schutzpolstern (z. B. Schaumstoff oder Karton) unterlegt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Große roto-geformte Bauteile (z. B. Paneele, Brückenpaneele, Rutscheneingänge) müssen flach gelagert werden, um Verformungen zu verhindern.
- Bitte packen Sie die Teile sorgfältig aus. Falls während des Transports Schäden entstanden sind, setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um einen Austausch zu veranlassen und die Installation nicht zu verzögern.

Montageanleitung

- Vor der Montage sicherstellen, dass der Bereich frei von Gefahrenquellen ist.
- Mindestens fünf Erwachsene werden für den Aufbau benötigt.
- Das Spielgerät und die Materialien dürfen nur unter Aufsicht im Innen- oder Außenbereich verwendet werden.
- Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Bauteile vollständig sind (siehe Teileliste).
- Die Montage sollte auf einem weichen Untergrund erfolgen oder mit Schutzmaterialien (z. B. Karton oder Matten) unterlegt werden, um Kratzer am Gestell zu vermeiden.
- Alle Schrauben müssen nach der Montage fest angezogen werden.
- Vor der Nutzung müssen alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich entfernt werden.
- Überprüfen Sie nach der Montage, ob das Gerät sicher und stabil installiert ist.
- Während der Montage, Demontage oder Wartung dürfen Kinder keinen Zugang zum Spielgerät haben, um Unfälle zu vermeiden.

Aufsichtsrichtlinien

Auch Spielplätze, die gemäß Sicherheitsrichtlinien entworfen, installiert und gewartet werden, können ohne angemessene Aufsicht Risiken für Kinder darstellen. Ziel der Spielplatzsicherheit ist es, Gefahren zu minimieren und Verletzungen zu vermeiden, jedoch können Risiken niemals vollständig ausgeschlossen werden. Da Kinder Spielgeräte oft anders als vorgesehen nutzen, kann es zu Unfällen kommen.

Allgemeine Aufsichtsempfehlungen:

- Kinder sollten altersgerechte Aktivitäten durchführen. Nicht alle Spielgeräte sind für jedes Alter geeignet.
- Das empfohlene Alter für die Nutzung dieses Spielgeräts beträgt 3 - 14 Jahre.
- Keine lockere Kleidung, Kapuzen, Kordeln oder Schmuck tragen! Diese erhöhen das Risiko einer Strangulation oder Verhedderung.
- Angemessenes Schuhwerk ist erforderlich.
- Nicht zum Spielplatz gehörende Seile oder Schnüre (z. B. an Geräten festgebunden) entfernen, bevor Kinder spielen.
- Achten Sie auf gefährliches Verhalten, wie das Werfen von Fallschutzmaterial oder das Springen aus großen Höhen.

Sicherheitshinweise zur Nutzung

- Nicht drängeln oder schubsen! Kinder sollten sich geordnet anstellen, um Unfälle zu vermeiden.
- Kopf nicht nach unten beugen, um Verletzungen vorzubeugen.
- Achtung bei heißen Oberflächen! Besonders in heißen Jahreszeiten kann das Spielgerät hohe Temperaturen erreichen – Berührungen vermeiden.
- Keine Kleidung oder Accessoires tragen, die ein Verheddern verursachen könnten (z. B. Stirnbänder, Schnüre).
- Bei Mängeln oder ungewöhnlichen Geräuschen sofort stoppen und die Verantwortlichen informieren.

Wartungsrichtlinien

Um Oxidation zu verhindern, die Erosion durch schädliche Umwelteinflüsse (wie Luftverschmutzung, Regen und Schnee) zu minimieren und den Verschleiß während der Nutzung zu reduzieren, müssen Outdoor-Spielgeräte aus Massivholz regelmäßig gewartet und aufgearbeitet werden – idealerweise einmal pro Jahr.

Vor der Wartung:

- Überprüfen Sie die Wetterbedingungen: Regen, Nebel, Eis oder Schnee in naher Zukunft können die Filmbildung des Pflegeöls negativ beeinflussen.
- Falls das Gerät während der Wartung vom Regen nass wird, kann sich das Öl auf dem Wasser absetzen, was die Schutzwirkung verringert.
- Die Wartung sollte nach mehreren aufeinanderfolgenden trockenen Tagen durchgeführt werden, damit das Holz trocken bleibt und Öl sowie Wachs besser aufgenommen werden.

Pflegeschritte für Holzspielgeräte:

1. Oberfläche reinigen: Mit einem trockenen Tuch den Staub entfernen.
2. Sanftes Anschleifen: Mit 320er Schleifpapier die Oberfläche anschleifen, um Schmutz zu entfernen und die Haftung des Öls zu verbessern. Danach mit einem Tuch den Schleifstaub entfernen.
3. Erster Ölauftrag:
 - Das Pflegeöl im Eimer gut umrühren, da sich Wachsbestandteile absetzen können.
 - Mit einem Tuch oder Pinsel das Öl gleichmäßig auftragen – keine Stellen auslassen oder zu trocken verstreichen.
 - Trocknungszeit: Sommer: ca. 6 Stunden, Winter: 8–12 Stunden.
4. Zweiter Ölauftrag: Nach dem Trocknen eine zweite Schicht Öl auftragen.
5. Endgültige Trocknung: Vor der erneuten Nutzung mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
6. Sicherheitsprüfung: Alle Schrauben, Verbindungselemente und Zubehörteile auf festen Sitz prüfen. Bei Beschädigungen Kundenservice kontaktieren.

Wartung von pulverbeschichteten Metallteilen:

- Keine spezielle Wartung erforderlich.
- Oberfläche mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Regelmäßige Überprüfung aller Schrauben auf festen Sitz.

Qualitätsinformations-Feedbackformular

Kundenname		Datum der Meldung des Schadensfalls durch den Kunden	
Produktname		Artikelnummer	
Datum der Qualitätsprüfung Schadensfall des Produkts		Fälligkeit der Zahlung	
Hersteller		Installiert von:	
Kaufdatum		Datum der Installation:	

Ausführliches Feedback Informationen zur Produktqualität vom Kunden		Abteilung, die die Informationen erhält:	Datum:
Analyse der Gründe		Abteilung Qualitätssicherung Unterschrift:	Datum:
Lösungsvorschläge		Abteilung Qualitätssicherung Unterschrift:	Datum:
Status der Umsetzung:		Abteilung Kundendienst Unterschrift:	Datum:

Checkliste Wartung

Zyklus Inspektion	Inspektionsprojekt	Ja/Nein	Lösung	Unterschrift
Tägliche Inspektion von Gegenständen	Überprüfen Sie, ob alle Schrauben, Bolzen und Befestigungen festgezogen sind.			
	Überprüfen Sie, ob das Gerät auf einer ebenen Fläche installiert ist und keine Gefahren vorhanden sind.			
	Überprüfen Sie, ob das Gerät frei von Schmutz und Feuchtigkeit ist.			
	Überprüfen Sie, ob Verschlussbefestigungen sicher angebracht sind.			
	Überprüfen Sie auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung.			
Monatliche Inspektion von Gegenständen (außer tägliche Inspektion)	Überprüfen Sie, ob die Schrauben frei von Rost und Schäden sind.			
	Überprüfen Sie, ob die Teile sicher miteinander verbunden sind.			
	Überprüfen Sie, ob die Konformitätskennzeichnungen intakt sind.			
Jährliche Inspektion von Gegenständen (außer tägliche und monatliche Inspektionen)	Überprüfen Sie, ob keine extensive Korrosion vorhanden ist, und ersetzen Sie Teile, wenn erforderlich.			
	Überprüfen Sie auf Risse oder Verschleiß an Verbindungsteilen. Ersetzen Sie Teile, wenn erforderlich.			
	Überprüfen Sie, ob keine übermäßige Verfärbung der Komponenten vorhanden ist.			
	Überprüfen Sie, ob Schrauben und Verbindungen funktionsfähig und nicht beschädigt oder abgenutzt sind.			
	Überprüfen Sie, ob die Konformitätskennzeichnungen leserlich sind.			
	Überprüfen Sie, ob der Spielbereich unter dem Gerät sicher und eben ist.			
	Überprüfen Sie, ob das Schutzmaterial den Sicherheitsstandards entspricht.			

Installationsanweisungen für spezielle Hardware und Erdanbindung

Installationsanweisungen für spezielle Hardware:



- Wandpaneelverbinder: Ziehen Sie die Schrauben und Muttern beim ersten Montageschritt nicht fest an, um die spätere Anpassung der Installationsposition und des Winkels zu erleichtern.



- Bohrungen vornehmen: Bestimmen Sie im Voraus die Position der Bohrlöcher und verwenden Sie einen M3.2 Handbohrer, um die Pilotlöcher zu bohren (Tiefe des Pilotlochs: 10 mm).



- Größere Bohrlöcher: Bestimmen Sie auch für größere Bohrungen die Position der Löcher im Voraus und verwenden Sie einen M5.2 Handbohrer, um die Pilotlöcher zu bohren (Tiefe des Pilotlochs: 40 mm).



- Endmontage: Montieren Sie den oberen Deckel der grauen Kappenmutter erst während der letzten Inspektion.







- Endjustierung: Installieren Sie die Expansionsschrauben erst nach der endgültigen Kalibrierung, nachdem das gesamte Spielplatzgerät vollständig montiert wurde.

Installationsanweisungen für die Erdanbindung:

- Einheitliche Fußlänge für Metallkletterer: Einige Metallklettergeräte sind mit einer einheitlichen Fußlänge ausgestattet. Wenn die vorgesehene Einbautiefe des Fußes auf der Baustelle nicht erreicht werden kann, kann die Grabtiefe angepasst werden, um den örtlichen Installationsanforderungen zu entsprechen (die Standardbegräbungstiefe beträgt 100 cm).



- Installation des Fußes: Bitte entnehmen Sie die detaillierten Anweisungen zur Installation des Pfostens und der Fußverankerung auf der entsprechenden Seite.



INSTALLATIONS-HINWEISE:

1. Asphaltierte und betonierte Oberflächen sind für die Nutzung unter Ihrer Struktur nicht geeignet.
2. Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, sich vor dem Ausheben der Fundamente bei den örtlichen Versorgungsunternehmen zu informieren, ob unterirdische Versorgungsleitungen im Installationsbereich vorhanden sind.
3. Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, die örtlichen Bodenverhältnisse und die Entwässerung im Gelände zu prüfen. Fragen Sie bei lokalen Auftragnehmern nach geeigneten Empfehlungen.
4. Wenn die Struktur auf unebenem Terrain installiert wird, halten Sie das Fundament der Stützpfeiler auf der niedrigsten Stufe der Schutzzone-Oberfläche. Passen Sie die anderen Fundamente entsprechend an.
5. Die Basis der Fundamente muss unterhalb der Frostgrenze liegen.
6. Verkapseln Sie die Unterseite der Stützpfeiler nicht in Beton. Platzieren Sie alle Pfeiler direkt auf verdichtetem Stein.
7. Montieren Sie die gesamte Struktur, bevor Sie Beton gießen, es sei denn, es wird in den spezifischen Montageanweisungen des einzelnen Bauteils anders angegeben.
8. Lesen Sie die mit Ihrer Struktur gelieferten Installationsanweisungen vollständig durch, bevor Sie mit dem Bau beginnen.

HINWEISE ZUM STANDORT:

1. Der bereitgestellte Lageplan muss mit dem tatsächlichen Standort abgeglichen werden, um sicherzustellen, dass die Platzierung Ihrer Struktur die erforderlichen Abstände einhält.
2. Die angegebenen Maße dienen der Bestimmung der Position der Fundamentlöcher, nicht der genauen Platzierung des Geräts. Stellen Sie sicher, dass die Ausrüstung senkrecht und waagrecht ausgerichtet ist, bevor Sie den Beton gießen.
3. Es muss ein Mindestabstand von 6 Fuß (1830 mm) zwischen Hindernissen, Gehwegen usw. und Ihrer Struktur eingehalten werden.
4. Rutschen müssen eine Nutzungszone haben, die sich mindestens 6 Fuß (1830 mm) von der unteren Ausstiegssektion der Rutsche erstreckt oder gleich der vertikalen Entfernung vom höchsten Punkt der Rutschfläche bis zur Oberkante der Schutzoberfläche ist, je nachdem, welcher Abstand größer ist. Die Nutzungszone der Rutsche sollte nicht mehr als 8 Fuß (2438 mm) vom Ende der unteren Ausstiegssektion entfernt sein.
5. Der gesamte Bereich, einschließlich des Raums unter und um die Ausrüstung, muss mit einem stoßdämpfenden Material bedeckt sein. Weitere Richtlinien und Empfehlungen zu Typ und Tiefe des Bodenbelags finden Sie in der Publikation "Handbuch für die Sicherheit öffentlicher Spielplätze" aus dem Jahr 1997, herausgegeben von der U.S. Consumer Product Safety Commission. Für eine Kopie des "Handbuchs für die Sicherheit öffentlicher Spielplätze" wenden Sie sich an: U.S. Consumer Product Safety Commission, Office of Information and Public Affairs, Washington, DC 20207
6. Beaufsichtigen Sie Kinder, während sie spielen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!




WISDOM PLAYGROUND

Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10, 09526 Olbernhau,
Germany
Phone: +49 179 447 25 89
Email: martin@wisdomeurope.eu
Website: www.wisdomeurope.eu






Abmessungen und Sicherheitszone
des Spielplatzgeräts






Abmessungen und Sicherheitszone
des Spielplatzgeräts




2.38M


3M






NO.2-1

Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	STAINLESS STEEL Hex TAPPING SCREW	M6*50	24	




Ermitteln Sie die Deckposition wie folgt:
 1. suchen Sie die entsprechende Deckhöhe im Gesamtplan des Installationsschemas;
 2. montieren Sie die Deckhalterungen in der angegebenen Höhe wie in der Zeichnung gezeigt









Die Höhe der Deckhalterungen sollte mit der Höhe des Decks übereinstimmen.






64SW41-001 Square Deck(Podestboden)



Square Deck - Hardware Package


Name	Model	Quantity	Picture
STAINLESS STEEL Hex TAPPING SCREW	M8*20	4	
FLAT WASHER	8.5/23.5*1.5	8	
LOCK NUT	M8	4	
STAINLESS STEEL Hex TAPPING SCREW	M6*50	24	
LARGE FLAT HEAD TAPPING SCREW	M5*30	16	
STAINLESS STEEL Hex TAPPING SCREW	M8*70	4	

NO.2-2


Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	TAMPER RESISTANT TORX-BOLT	M8*20	4	
2	FLAT WASHER	8.5/23.5/1.5	8	
3	LOCK NUT	M8	4	
4	STAINLESS STEEL Hex TAPPING SCREW	M8*70	4	
5	LARGE FLAT HEAD TAPPING SCREW	M5*30	16	


Installationschritte:

1. Identifizieren Sie den Code des Decks und platzieren Sie es an der entsprechenden Stelle.
2. Suchen Sie die passenden Schrauben, richten Sie die Löcher aus und ziehen Sie sie fest.




NO.1-1


Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	STAINLESS STEEL Hex TAPPING SCREW	M6*50	2	



Berlin - Stairs Handle-Hardware Package




Berlin - Stairs Handle-Hardware Package


Name	Model	Quantity	Picture
STAINLESS STEEL Hex TAPPING SCREW	M6*50	2	

NO.1-1


Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	STAINLESS STEEL Hex TAPPING SCREW	M6*50	8	




68SW060-001



Berlin - 2ft Stairs- Hardware Package


Name	Model	Quantity	Picture
STAINLESS STEEL Hex TAPPING SCREW	M6*50	8	

NO.1-1


Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	LARGE FLAT HEAD TAPPING SCREW	M5*20	8	

Installationschritte:


Bestätigen Sie die Installationspositionen und ziehen Sie die entsprechenden Schrauben fest.








70SM-001H76
ADA Step Inground Footer H76cm




ADA Step Inground Footer H76cm - Hardware Package


Name	Model	Quantity	Picture
LARGE FLAT HEAD TAPPING SCREW	M5*20	8	

NO.1-1







Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	TAMPER RESISTANT TORX-BOLT	M8*60	4	
2	FLAT WASHER	8.5/23.5*1.5	8	
3	LOCK NUT	M8	4	
4	PLASTIC CAP	M10*34	4	
5	Stainless Steel Brace is 90 degrees		4	




Berlin - Nature Colored Window Panel- Hardware Package





Berlin - Nature Colored Window Panel- Hardware Package

Name	Model	Quantity	Picture
TAMPER RESISTANT TORX-BOLT	M8*60	4	
FLAT WASHER	8.5/23.5*1.5	8	
LOCK NUT	M8	4	
PLASTIC CAP	M10*34	4	
LARGE FLAT HEAD TAPPING SCREW	M5*30	8	
Stainless Steel Brace is 90 degrees		4	

NO.1-1

Number	Name	Model	Quantity	Picture
LARGE	FLAT HEAD TAPPING SCREW	M4*45	4	




Berlin - Water Channel Panel- Hardware Package


Name	Model	Quantity	Picture
LARGE FLAT HEAD TAPPING SCREW	M4*45	4	

NO.1-1


Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	STAINLESS STEEL Hex TAPPING SCREW	M6*50	2	








Berlin - Single Post Sand Sieve- Hardware Package





Berlin - Single Post Sand Sieve- Hardware Package







Name	Model	Quantity	Picture
STAINLESS STEEL Hex TAPPING SCREW	M6*50	2	

NO.1-1

Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	TAMPER RESISTANT TORX-BOLT	M8*60	4	
2	FLAT WASHER	8.5/23.5*1.5	8	
3	LOCK NUT	M8	4	
4	PLASTIC CAP	M10*34	4	
5	Stainless Steel Brace is 90 degrees		4	




Berlin - Water Channel Panel- Hardware Package






Name	Model	Quantity	Picture
TAMPER RESISTANT TORX-BOLT	M8*60	4	
FLAT WASHER	8.5/23.5*1.5	8	
LOCK NUT	M8	4	
PLASTIC CAP	M10*34	4	
LARGE FLAT HEAD TAPPING SCREW	M5*30	8	
Stainless Steel Brace is 90 degrees		4	


260

1000




NO.1-2









Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	TAMPER RESISTANT TORX-BOLT	M8*40	4	
2	FLAT WASHER	8.5/23.5*1.5	8	
3	LOCK NUT	M8	4	
4	PLASTIC CAP	M10*34	4	
5	Stainless Steel Brace is 90 degrees		4	





Berlin - Water Channel Panel- Hardware Package




Berlin - Water Channel Panel- Hardware Package


Name	Model	Quantity	Picture
TAMPER RESISTANT TORX-BOLT	M8*40	4	
FLAT WASHER	8.5/23.5*1.5	8	
LOCK NUT	M8	4	
PLASTIC CAP	M10*34	4	
LARGE FLAT HEAD TAPPING SCREW	M5*30	8	
Stainless Steel Brace is 90 degrees		4	
Stainless Steel Locking Screw	M6*20	4	
Stainless Steel Locking Nut	M6*12	4	

NO.2-2




Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	Stainless Steel Locking Screw	M6*20	4	
2	Stainless Steel Locking Nut	M6*12	4	







Berlin - Water Channel Panel- Hardware Package





Berlin - Water Channel Panel- Hardware Package






Name	Model	Quantity	Picture
TAMPER RESISTANT TORX-BOLT	M8*40	4	
FLAT WASHER	8.5/23.5*1.5	8	
LOCK NUT	M8	4	
PLASTIC CAP	M10*34	4	
LARGE FLAT HEAD TAPPING SCREW	M5*30	8	
Stainless Steel Brace is 90 degrees		4	
Stainless Steel Locking Screw	M6*20	4	
Stainless Steel Locking Nut	M6*12	4	

NO.1-2

Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	TAMPER RESISTANT TORX-BOLT	M10*100	14	
2	FLAT WASHER	10/23.5*1.5	28	
3	LOCK NUT	M10	14	
4	PLASTIC CAP	M10*34	14	





Berlin - Water Channel Panel- Hardware Package






Name	Model	Quantity	Picture
TAMPER RESISTANT TORX-BOLT	M10*100	14	
FLAT WASHER	10/23.5*1.5	28	
LOCK NUT	M10	14	
PLASTIC CAP	M10*34	14	
Self-tapping Screw	M6*50	8	


NO.2-2

Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	Self-tapping Screw	M6*50	8	



Berlin - Water Channel Panel- Hardware Package

Name	Model	Quantity	Picture
TAMPER RESISTANT TORX-BOLT	M10*100	14	
FLAT WASHER	10/23.5*1.5	28	
LOCK NUT	M10	14	
PLASTIC CAP	M10*34	14	
Self-tapping Screw	M6*50	8	

**VORSICHT:**

Lassen Sie Kinder nicht auf Regalen klettern.
Verwenden Sie das Produkt nicht als Leiter oder Wagen.

PFLEGE UND REINIGUNG:

- Reinigen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch oder Schwamm unter Verwendung von warmem Wasser und mildem Seifenwasser. Trocken wischen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf lockere oder abgenutzte Teile und ziehen Sie diese nach oder ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von hoher Hitze auf.


Notieren Sie hier die Chargennummer. Die Information befindet sich auf dem Versandkarton und/oder dem Produkt selbst. Bewahren Sie dieses Blatt an einem zugänglichen Ort auf.


Modellnummer:

Chargennummer:


Distribution:
Wisdom Education Europe
Zum Poppchen Gut 3
09526 Olbernhau
GERMANY
www.wisdomeurope.com

NO.1-1


Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	STAINLESS STEEL Hex TAPPING SCREW	M6*50	4	



Berlin - Sand Moving Play- Hardware Package





Berlin - Sand Moving Play- Hardware Package







Name	Model	Quantity	Picture
STAINLESS STEEL Hex TAPPING SCREW	M6*50	4	

NO.1-2






Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	Self-tapping Screw	M6*50	8	





Berlin - Water Channel Panel- Hardware Package








Name	Model	Quantity	Picture
TAMPER RESISTANT TORX-BOLT	M8*40	4	
FLAT WASHER	8.5/23.5*1.5	8	
LOCK NUT	M8	4	
PLASTIC CAP	M10*34	4	
Self-tapping Screw	M6*50	8	
Self-tapping Screw	M4*20	8	

NO.2-2


Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	TAMPER RESISTANT TORX-BOLT	M8*40	4	
2	FLAT WASHER	8.5/23.5*1.5	8	
3	LOCK NUT	M8	4	
4	PLASTIC CAP	M10*34	4	
5	Self-tapping Screw	M4*20	8	



Berlin - Water Channel Panel- Hardware Package


Name	Model	Quantity	Picture
TAMPER RESISTANT TORX-BOLT	M8*40	4	
FLAT WASHER	8.5/23.5*1.5	8	
LOCK NUT	M8	4	
PLASTIC CAP	M10*34	4	
Self-tapping Screw	M6*50	8	
Self-tapping Screw	M4*20	8	
		4	

NO.1-1


Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	LARGE FLAT HEAD TAPPING SCREW	M4*25	4	


Installationschritte:

Bestätigen Sie die Installationspositionen und ziehen Sie die entsprechenden Schrauben fest.






62SP40-001-113
Post Cap (Tan)





Name	Model	Quantity	Picture
LARGE FLAT HEAD TAPPING SCREW	M4*25	4	

NO.1-1


Number	Name	Model	Quantity	Picture
1	Stainless Steel Hex TAPPING SCREW	M8*60	2	
2	FLAT WASHER	8.5/23.5*1.5	4	
3	PLASTIC CAP	M10*34	2	

Installationsschritte:




Bestätigen Sie die Installationspositionen und ziehen Sie die entsprechenden Schrauben fest.



80PE-030 Sprout Topper



Sprout Topper - Hardware Package

Name	Model	Quantity	Picture
Stainless Steel Hex TAPPING SCREW	M8*60	2	
FLAT WASHER	8.5/23.5*1.5	4	
PLASTIC CAP	M10*34	2	

Beschreibung: Aktivitätsbereich - Set

Artikelnummer: BE3524-0035ETH

Importeur in der EU: Wisdom Education Europe GmbH, Zum Poppaschen Gut 3, 09526 Olbernhau, Deutschland

Hersteller: Wisdom Educational Product Co., Ltd

Herstelleradresse: Gebäude 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China

Teststandard: EN 1176-1:2017+A1:2023

Gesamtmaße: 2,38 * 3,03 * 300 cm

Gewicht: NW: 205 kg, GW: 220 kg

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Stellen Sie sicher, dass der Bereich vor der Montage sicher und frei von Gefahren ist.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz unter Aufsicht vorgesehen.
4. Überprüfen Sie vor der Montage die Menge der Ersatzteile anhand der Ersatzteilliste.
5. Stellen Sie bei der Montage sicher, dass der Boden entweder eine weiche Fallschutzfläche ist oder durch ein weiches Material wie Karton oder eine Decke geschützt wird, um Kratzer am Rahmen zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest.
7. Entfernen Sie alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich, bevor das Gerät in Gebrauch genommen wird.
8. Während der Montage, Demontage oder Wartung sollten Kinder vom Produkt ferngehalten werden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.
9. Das Produkt kann am Boden befestigt werden. Nachfolgend finden Sie die Montageanleitung.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Bitte lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise vor der Verwendung sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie die Artikel und den Spielbereich auf potenzielle Gefahren vor der Nutzung.
3. Maximale Anzahl von Personen, die das Gerät gleichzeitig nutzen dürfen: 3.
4. Benutzer-Altersgruppe: 3 ~ 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Sorgen Sie für eine kontinuierliche Aufsicht durch Erwachsene.
6. Achten Sie vor der Nutzung auf die Sicherheit der Umgebung und vermeiden Sie die Nutzung bei schlechten Wetterbedingungen.
7. Die kritische Sturzhöhe beträgt 0,6 m (dies ist die maximale Plattformhöhe). Der Boden sollte mit schützenden Belagsmaterialien abgedeckt sein. Diese Materialien müssen den entsprechenden Sicherheitsstandard EN 1177 erfüllen, und die Größe sollte mindestens der Nutzungszone des Produkts entsprechen.
 - Methode 1: Sandschicht, erforderliche Korngröße 0,25-2 mm, Gesamttiefe mindestens 22 cm, monatlich auf Verluste und potenzielle Risiken überprüfen.
 - Methode 2: Holzmulchschicht, erforderliche Korngröße 20-80 mm, Gesamttiefe mindestens 22 cm, monatlich auf Verluste und potenzielle Risiken überprüfen.
 - Methode 3: Holzspäneschicht, erforderliche Korngröße 5-30 mm, Gesamttiefe mindestens 22 cm, monatlich auf Verluste und potenzielle Risiken überprüfen.
 - Methode 4: Kieselstein-Schicht, erforderliche Korngröße 2-8 mm, Gesamttiefe mindestens 22 cm, monatlich auf Verluste und potenzielle Risiken überprüfen.
 - Methode 5: Fallmatte, erfüllt die entsprechenden Sicherheitsanforderungen von EN1177.
8. Wenn das Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um es reparieren oder ersetzen zu lassen.
9. Bitte stellen Sie sicher, dass der Installationsboden während der Montage und der Nutzung eben ist.
10. Die größte Komponente ist das "Nature Gable Roof", die Maße der größten Komponente betragen 139 * 169 * 109 cm, das maximale Gewicht beträgt 103,2 kg.

WARTUNG

1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel zum Reinigen.
3. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig.
4. Befolgen Sie den untenstehenden Inspektionszyklus, um das Produkt ausreichend zu inspizieren.
5. Füllen Sie das Inspektionsprotokoll nach der Inspektion aus.
6. Das behandelte Kiefernholz ist für den Außeneinsatz konzipiert und wurde mit einem umweltfreundlichen Holzschutzmittel vorbehandelt, das tief in das Holz eindringt.
7. Zusätzlich wurden zwei weitere Schichten Holzwachsöl (ebenfalls umweltfreundlich) für weiteren Schutz aufgetragen. Um die Lebensdauer des Produkts zu maximieren, empfehlen wir, das Holz jedes Jahr mit einer weiteren Schicht Holzwachsöl zu behandeln.

Checkliste Wartung

Zyklus Inspektion	Inspektionsprojekt	Ja/Nein	Lösung	Unterschrift
Tägliche Inspektion von Gegenständen	Überprüfen Sie, ob alle Schrauben, Bolzen und Befestigungen festgezogen sind.			
	Überprüfen Sie, ob das Gerät auf einer ebenen Fläche installiert ist und keine Gefahren vorhanden sind.			
	Überprüfen Sie, ob das Gerät frei von Schmutz und Feuchtigkeit ist.			
	Überprüfen Sie, ob Verschlussbefestigungen sicher angebracht sind.			
	Überprüfen Sie auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung.			
Monatliche Inspektion von Gegenständen (außer tägliche Inspektion)	Überprüfen Sie, ob die Schrauben frei von Rost und Schäden sind.			
	Überprüfen Sie, ob die Teile sicher miteinander verbunden sind.			
	Überprüfen Sie, ob die Konformitätskennzeichnungen intakt sind.			
Jährliche Inspektion von Gegenständen (außer tägliche und monatliche Inspektionen)	Überprüfen Sie, ob keine extensive Korrosion vorhanden ist, und ersetzen Sie Teile, wenn erforderlich.			
	Überprüfen Sie auf Risse oder Verschleiß an Verbindungsteilen. Ersetzen Sie Teile, wenn erforderlich.			
	Überprüfen Sie, ob keine übermäßige Verfärbung der Komponenten vorhanden ist.			
	Überprüfen Sie, ob Schrauben und Verbindungen funktionsfähig und nicht beschädigt oder abgenutzt sind.			
	Überprüfen Sie, ob die Konformitätskennzeichnungen leserlich sind.			
	Überprüfen Sie, ob der Spielbereich unter dem Gerät sicher und eben ist.			
	Überprüfen Sie, ob das Schutzmaterial den Sicherheitsstandards entspricht.			